

◎100Vかくはん機

仕様

機械名称(呼称)		かくはん機	
メーカー		マキタ	
型式		UT2203	UT2204
消費電力	W	850	850
電圧	V	100	100
電流	A	9	9
回転数	回/分	550	550
コード長さ	m	2.5	2.5
重量	kg	4.2	3.7



◎生コンホッパー

仕様

機械名称(呼称)		生コンホッパー			
メーカー		ガマハラ	ガマハラ	ガマハラ	ガマハラ
型式		SKB-2	SKB-3	SKB-5	SKB-10
容量(m ³)		0.2	0.3	0.5	1
外形寸法	D(mm)		870	1100	1400
	G(mm)		350	450	550
	h(mm)		95	1000	1170
	H(mm)		1260	1400	1610
	B(mm)		958	1218	1518
重量			110	170	270



◎100Vモルタルミキサー

仕様

機械名称(呼称)		モルタルミキサー	
メーカー		タケムラテック	
型式		SK-25	SK-30
混合容量	L	70	80
ギヤードモーター		100V 400W	100V 750W
ドラム寸法	mm	680Φ × 620Φ × 300	680Φ × 620Φ × 300
外形寸法(長×幅×高)	mm	950 × 720 × 990	950 × 720 × 990
重量	kg	75	85

SK型 シャトルミキサー

型 式	混合容量 (ℓ)	ドラム寸法 (mm)	外形寸法 (機長×巾×高mm)	ギヤードモーター	概算重量 (kg)
SK-15	40	480φ×440φ×250	600×520×980	100V 400W	62
SK-20	60	600φ×540φ×280	820×650×990	100V 400W	70
SK-25	70	680φ×620φ×300	950×720×990	100V 400W	75
SK-30	80	680φ×620φ×300	950×720×990	100V 750W	85
SK-35	100	780φ×720φ×330	1,050×830×1,000	100V 750W	100
SK-40	130	850φ×330	1,070×860×1,000	100V 750W	135
SK-45	150	900φ×330	1,120×910×1,000	200V 1.5KW	150

※全機種シュート付になります。※三相200Vモーターも製作可能。一輪車は付属していません。
※ガードは各サイズ取りそろえております。(オプション)



SK-30 (80ℓ)