

◎エンジン式高圧洗浄機

スタンダードクラス
(3.7kW/5.0PS)



- コンパクト** 徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現
- 耐久性** 信頼のHONDA製高耐久汎用エンジンを搭載
- プロユース** 現場で活躍する便利機能を多数搭載

- 建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑え
- 家屋やビルの外壁洗浄
- 農機具・船底の洗浄・塗装剥離に

- 静粛性** 防音タイプで夜間作業・住宅密集地でも安心して作業可能
- コンパクト** トップクラスのコンパクトボディで省スペース化を実現
- 多様性** 豊富なラインアップであらゆる現場に対応可能
- 始動性** セルスターター搭載で誰でも簡単始動



【海水停止機能】特許取得済 特許第336790号



100Vモータータイプ



仕様

呼称	オープン型	オープン型	オープン型	タンク付き(80L)	防音型	オープン型	防音型	100Vモーター式	
メーカー	スーパー工業				ツルミ				
型式	SER-2310-4	SER-2010-5/BS5	SER-3007-5	SE-3005STE6	SEV-2108SSH	HPJ-680E7	HPJ-5ESM2	SBR-1105	
ポンプ	圧力Mpa (kgf/cm ²)	10.0/102	10.0/102	7.0/71	5.0/51	8.0/82	7.8/80	7.8/80	4.5/46
	水量 L/min	23	20	29	27	23	28.7	21.2	11
	回転数 min-1	1750	1750	1750	1650	1750	-	-	2500
エンジン	名称	空冷4サイクルガソリンエンジン				空冷4サイクルOHVガソリン		モーター	
	総排気量 cc	251	196	196	196	215	296	215	出力1.1KW
	定格出力 kw/ps	4.7/6.4	3.7/5.0	3.7/5.0	3.7/5.0	4.0/5.5	4.4/6	3.7/5	電圧100V
	最大出力 kw/ps	6.3/8.5	4.1/5.5	4.1/5.5	4.1/5.5	5.1/7.0	-	-	電流15A
	始動方式	リコイル	リコイル/セル付き	リコイル	セル付き	セル付き	セル付き	セル付き	キャブタイヤ2mm×3芯×5m
	使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	-
燃料タンク容量 L	6	3.1	3.1	3.1	6	6	6	-	
寸法	長さ mm	534	510	510	977	630	655	774	656
	幅 mm	572	530	530	579	497	610	573	425
	高さ mm	625	555	555	772	557	632	589	749
質量 kg	52	40.2/47.3	40.2	89	64	69	102	27	