

◎モーターグレーダー



仕様

機械名称(呼称)		3.1mグレーダー	
メーカー		コマツ	
型式		GD405A-2	GD405A-3
車両総重量		kg	9750
全 体 寸 法	全長	mm	6840
	全幅	mm	2115
	全高	mm	3300
	軸距	mm	4900
	タンデムホイール中心距離	mm	1335
最小旋回半径		m	5.6
速度段 前進/後進			6速49.0/6速49.0
定格出力		ps/rps	115/2500
伝 動 装 置	変速機		パワーシフト式
	タンデム装置		チェーン伝動式
かじ取装置型式			全油圧追従式(オービットロール式)
ブレーキ装置			足ブレーキ・手ブレーキ
動力伝達方式			油圧式
パワーコントロール			5連(左)+3連(右)スプール式操作弁式
ブ レ ード 装 置	ブレード形式		一重側刃付箱形
	ブレード寸法 長さ	mm	3100
	高さ	mm	530
	厚さ	mm	16
	最大地上高さ/地下深さ	mm	360/440
	旋回角度/スカイファイヤ無しの時	度	130/360
切削角度		度	31~81
スカイファイヤ形式			V型2段調整式
つめ 型式/本数			縦形/9本
取付高さ×幅×厚さ		mm	275×77×25
油圧ポンプ			歯車式
タイヤ 前輪/後輪			10.00-20-10PR/11.00-20-10PR
前輪/後輪荷重		kg	2900/6850
燃料タンク容量		L	160