◎ホールド付バックホー　スライドアーム仕様

掘って、掴んで二刀流！！

オリジナル　ホールド付バックホー

0.45㎥スライドアーム仕様
（イメージ）

仕様

機械名称（呼称）		0.15㎥（ホールド付）		0.2㎥（ホールド付）		0.25㎥(ホールド付)		0.45㎥（ホールド付）	0.45㎥（スライドアーム）	0.7㎥（5本配管）
メーカー		ヤンマー	クボタ	ヤンマー	クボタ	日立	日立	日立	日立	日立
型式		Vio30-6	U30-6α	Vio45-6A	U-40-6E	ZX75US-5B	ZX75USBL-5B	ZX135US-6	ZX135	ZX200-5B
バケット容量	㎥	0.1	0.09	0.14	0.14	0.28	0.28	0.5	0.4	0.8
バケット標準幅（サイドカッター含む）	mm	540	530	650	600	760	760	1010	1010	1140
機械質量	kg	2980	3040	4490	4380	7200	8280	13700	14600	19800
輸送時寸法	全長 mm	4470	4530	5230	5360	5880	5880	7370	7630	9660
輸送時寸法	全幅 mm	1550	1550	1970	1960	2320	2320	2490	2490	2860
輸送時寸法	全高 mm	2500	2470	2570	2530	2690	2690	2870	2800	3010
作業範囲	最大掘削深さ mm	2820	2820	3360	3340	4110	4110	5490	7320	6670
作業範囲	最大垂直掘削深さ mm	2290	2290	2690	2640	3670	3670	4730	6820	5990
作業範囲	最大掘削半径 mm	4730	4905	5540	5830	6430	6430	8390	9850	9920
作業範囲	最大ダンプ高さ mm	3160	3145	3870	3700	5120	5120	6830	7820	7180
作業範囲	フロント最小旋回半径 mm	2050<2050>	2095<1690>	2190<1950>	2400<1920>	1810	1810	2110	1970	3180
作業範囲	最大掘削高さ mm	4550	4570	5530	5360	7210	7210	9290	10280	10040
ｴﾝｼﾞﾝ定格出力（kW/min-1		18.5/2200	18.9/2200	27.5/2200	30.1/2200	41.8/2000	41.8/2000	78.5/2000	63/1950	122/2000
燃料タンク容量	L	41	41.5	66	60	135	135	220	200	400
最大吊上能力（クレーン仕様ﾄﾝ										